

# デザイン一新! 機能性アップ!

- 内蔵マイクとライン入力の2系統で録音OK!
- 乾電池とAC100Vが利用可能。



881-86

## トークナビII (赤外線センサー音声案内機)

**トークナビII + 壁面取付金具セット**  
881-88

別売り品・専用表示板 (881-98) 組合せ例

これより先は保護具を着用してください

**トークナビII + スタンドセット**  
881-90

いらっしやいませ

**トークナビII + 単管取付専用クランプセット**  
881-91

別売り品・専用表示板 (881-92) 組合せ例

立入禁止

これより先は立入禁止です

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。

メッセージを自由に録音・再生。

電源のない所でも乾電池のみで使用可能。

防雨構造。屋外でも設置可能。(乾電池使用時)

項目	仕様
使用場所	屋内・屋外(乾電池使用時)
防水性能	防雨構造
電源	単三アルカリ乾電池×4本(別売り)又はAC100Vに専用アダプター(別売り)にて対応
電池寿命	連続使用時間約1200時間
サイズ	100×340×45mm厚(背面突起除く)
重量	600g(乾電池除く)
動作温度範囲	-10℃~40℃
保存温度範囲	-10~50℃
検知方式	受動型赤外線検出方式
検知エリア	センサー検知エリア図参照
音量	ボリューム可変 最小0~最大80db(1m前方)
録音方式	本体内蔵マイク/ライン入力
録音時間	最大10秒間
本体材質	ABS樹脂

### 使用方法

- 録音マイク、録音ボタン、立入禁止です。マイクを内蔵しているので、直接録音が可能。必要な音声をその場で録音して再生する事ができます。
- パソコン等の音声出力と接続することで、予め用意した音声や効果音をクリアに録音できます。
- 立入禁止です。人が近づき赤外線センサーが検知すると、録音したメッセージが再生されます。

別売品 ラインコード(長さ:1.8m) 881-862・専用ACアダプター 881-861

※本製品は防雨構造ですが、台風等の暴風雨時は水圧により雨水が浸入し、故障する恐れがありますので、この様な場合は設置をおやめください。(ACアダプター使用時は未対応)  
※本製品は環境温度と体温の差が±4℃有る事でセンサーが反応し、音声が発生されます。

トークナビII専用ホームページ <http://www.unit-signs.co.jp/products/talknavi2/>  
表示板に合わせた音声等をご用意しました。専用ホームページから無料でダウンロードできますのでご利用ください。

専用表示板 共通仕様 サイズ:200×450×5mm厚 固定用穴6.5φ下2箇所 材質:アルミ複合板

<b>立入禁止</b> DO NOT ENTER 881-92	<b>頭上注意</b> WATCH YOUR HEAD 881-93	<b>足もと注意</b> WATCH YOUR STEP 881-94	<b>開口部注意</b> TAKE CARE WHEN OPENING 881-95
<b>安全帯使用</b> USE SAFETY BELT 881-96	<b>指差確認</b> POINT AND CHECK ALOUD 881-97	<b>保護具着用</b> WEAR PROTECTIVE EQUIPMENT 881-98	<b>881-99 (白無地)</b> ※文字入れ承ります 有効表示サイズ:163×430mm

<企画・製造> **UNIT ユニット株式会社** <http://www.unit-signs.co.jp>

●最寄りの代理店または販売店



**余川商事株式会社**

東京都板橋区舟渡 2丁目13番23号  
〒174 電話 (03) 5392-6561 (代)  
-0041 FAX (03) 5392-6565